

AG200



Plébicitée par de nombreuses organisations, par les professionnels de l'agriculture, de l'industrie et des transports, l'AG200 offre un moteur 4 temps qui se distingue par sa robustesse et son couple : aucun obstacle ne lui sera infranchissable.



Couleurs
Disponibles



MOTEUR

Puissance maximale (Kw / tr/min)	
Carburant	
Type moteur	Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, 2 soupapes
Cylindrée (cm3)	196
Refroidissement	Air
Alésage x Course (mm)	67,0*55,7
Taux de compression	9,5 : 1
Couple maximal (N.m / tr/min)	14,6 / 6000
Démarrage	Démarrateur Kick
Lubrification	Carter humide
Allumage	CDI
Alimentation	Carburateur



CHASSIS

Cadre	Simple berceau acier
Suspension avant	Fourche télescopique
Suspension arrière	Bras oscillant
Frein avant	Tambour
Frein arrière	Tambour
Jantes	Rayons
Pneu avant	3-19 4PR
Pneu arrière	4,10-18 4PR



DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	2135*930*1110
Empattement (mm)	1345
Hauteur de selle (mm)	820
Garde au sol mini (mm)	245



TRANSMISSION

Transmission	5 vitesses
---------------------	------------



POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg)	112
Capacité réservoir carburant (L)	10



EQUIPEMENTS



LES
Règles

2

1 Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs.

2

Yamaha vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Yamaha.

